

新製品

25.6V/50Ah ハイエンドモデル マルチユース スマートリチウムイオン蓄電池 RT2450G31



PYLONTECH社製のスマートLFPバッテリー
IP67の防塵防水仕様でタフな環境でも使用可能。
Bluetoothを使ってスマホアプリでバッテリーの状態確認が
可能です。

安全規格

IEC62619に適合

長寿命

4000サイクルを実現

優れたBMS

PYLONTECH製品

防塵性能

防水性能

容量拡張性

冷蔵トラック



特殊車両の車載機器の電源、
産業用機器の電源、搬送台車
用電源等、従来24Vの鉛蓄電池
を使用していた様々な用途
でご利用いただけます。

電気式フォークリフト



標識車



スマート&コンパクト

RT2450G31の重量は12kgの超軽量設計で持ち運びも簡単、大きさもコンパクトで省スペース。
Bluetooth / CAN通信対応で使用中にバッテリーの状況が監視できます。

持ち運びに便利な持ち手



項目	仕様
定格容量	50Ah
定格電圧	25.6Vdc
電圧変動範囲	20~28.8Vdc
推奨充電電圧	28~28.4Vdc
最大継続充電電流	推奨 25A(最大 50A)
最大継続放電電流	50A
動作温度範囲	-20~50℃
湿度範囲	5-95%
冷却方法	自然空冷
寸法	325mm x 173.5mm x 226mm
重量	約12kg
保護等級	IP67
最大並列数	16(1直の場合) / 8(2直の場合)
最大直列数	2

SEIKI
株式会社セイキ

本社

〒635-0042 奈良県大和高田市勝目 57-1 TEL:0745-53-7027

東京オフィス

2023年9月30日まで

〒105-0012 東京都港区芝大門 2-2-1 ACN 芝大門ビルディング 609

TEL:03-6403-9898

2023年10月1日以降

〒101-0031 東京都千代田区東神田 3-3-11 MOMO3浅草橋ビル6階

✉ info@e-seiki.com

